

# Auvent Recouvrement d'aluminium



Ces fenêtres comptent sur une construction structurale, un seuil monopièce incliné, l'utilisation de coupe-froid et de verre scellé pour garantir leur solidité exceptionnelle, leur résistance aux infiltrations d'air et d'eau et leur rendement énergétique supérieur. Les fenêtres à auvents s'ouvrent du bas vers l'extérieur, grâce à un système de levier réglable. Ce mode d'ouverture permet une très bonne ventilation dans toute la maison, même les jours de pluie.

Grâce au mariage du bois et de l'aluminium, ces fenêtres offrent de multiples possibilités d'agencement, ainsi qu'une gamme de couleurs pour les finitions et le revêtement extérieurs.

## OPTIONS

### Cadres

- 130 mm x 130 mm (5 1/8" x 5 1/8")
- 130 mm x 159 mm (5 1/8" x 6 1/4")
- 184 mm x 184 mm (7 1/4" x 7 1/4")

### Verre et intercalaires

- Scellé double
- Scellé triple

### Moultures à brique

- Aluminium extrudé
- Numéros 9933, 9923, V-17227 ou S-2544 (sélection couleurs)

### Carrelages

- Amovibles en pin à demi recouverts de PVC
- Intégrés

### Barrotins

- Faux barrotins
- 20 mm (3/4")
- 32 mm (1 1/4")



**Sélection  
couleurs**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### Cadre

Cadre 130 mm (5 1/8")  
Seuil 159 mm (6 1/4")

Fabrication de type structural

Points de jonction scellés  
du seuil et des côtés

- 1 Seuil d'une seule pièce  
incliné à 6°

Bois de première qualité (pin)  
non jointé, séché au four

- 2 Moulure à brique  
en aluminium extrudé
- 3 Revêtement extérieur  
en aluminium extrudé

### Volet

- 4 Coupe-froid aux parties fixes  
et ouvrantes

Ouverture à 90°

### Verre

- 5 Verre scellé double à haut  
rendement énergétique avec  
espace d'air de 13 mm (1/2")

### Moustiquaire

- 6 Cadre d'aluminium bronze  
avec mèche de fibre de verre  
(blanc, noir, cachmire, bronze  
huilé et nickel satin en option)

### Quincaillerie

Mécanisme *ENCORE* de Truth  
bronze avec poignée rétractable  
(blanc, noir, cachmire, bronze huilé  
et nickel satin en option)

Barrure : Multi-point

