

Auvent Bois naturel



Ces fenêtres comptent sur une construction structurale, un seuil monopièce incliné, l'utilisation de coupe-froid et de verre scellé pour garantir leur solidité exceptionnelle, leur résistance aux infiltrations d'air et d'eau et leur rendement énergétique supérieur. Les fenêtres à auvents s'ouvrent du bas vers l'extérieur, grâce à un système de levier réglable. Ce mode d'ouverture permet une très bonne ventilation dans toute la maison, même les jours de pluie.

On peut également les intégrer à de multiples agencements, puisqu'elles se combinent au besoin avec des unités fixes de type architecturales.

OPTIONS

Cadres

- 130 mm x 130 mm (5 1/8" x 5 1/8")
- 130 mm x 159 mm (5 1/8" x 6 1/4")

Verre et intercalaires

- Scellé double
- Scellé triple

Carrelages

- Amovibles en pin
- Intégrés

Barrotins

- Faux barrotins
- 20 mm (3/4")
- 32 mm (1 1/4")

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Cadre

Cadre 130 mm (5 1/8")
Seuil 159 mm (6 1/4")

Fabrication de type structural

Points de jonction scellés
du seuil et des côtés

1 Seuil d'une seule pièce
incliné à 6°

2 Moulure à brique en pin

Bois de première qualité (pin)
non jointé, séché au four

Volet

3 Coupe-froid aux parties fixes
et ouvrantes

Ouverture à 90°

Verre

4 Verre scellé double à haut
rendement énergétique avec
espace d'air de 13 mm (1/2")

Moustiquaire

5 Cadre d'aluminium bronze
avec mèche de fibre de verre
(blanc, noir, cachmire, bronze
huilé et nickel satin en option)

Quincaillerie

Mécanisme *ENCORE* de Truth
bronze avec poignée rétractable
(blanc, noir, cachmire, bronze huilé
et nickel satin en option)

Barrure : Multi-point

