

Battant Bois naturel



Ces fenêtres comptent sur une construction structurale, un seuil monopièce incliné, l'utilisation de coupe-froid et de verre scellé pour garantir leur solidité exceptionnelle, leur résistance aux infiltrations d'air et d'eau et leur rendement énergétique supérieur. Leurs systèmes d'ouverture pratiques assurent une ventilation efficace et un entretien facile.

On peut également les intégrer à de multiples agencements, puisqu'elles se combinent au besoin avec des unités fixes de type architecturales.

OPTIONS

Cadres

- 130 mm x 130 mm (5 1/8" x 5 1/8")
- 130 mm x 159 mm (5 1/8" x 6 1/4")

Verre et intercalaires

- Scellé double
- Scellé triple

Carrelages

- Amovibles en pin
- Intégrés

Barrotins

- Faux barrotins
- 20 mm (3/4")
- 32 mm (1 1/4")

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Cadre

Cadre 130 mm (5 1/8")
Seuil 159 mm (6 1/4")

Fabrication de type structural

Points de jonction scellés
du seuil et des côtés

- 1 Seuil d'une seule pièce
incliné à 6°
- 2 Moulure à brique en pin

Bois de première qualité (pin)
non jointé, séché au four

Volet

- 3 Coupe-froid aux parties fixes
et ouvrantes
- Ouverture à 90°

Verre

- 4 Verre scellé double à haut
rendement énergétique avec
espace d'air de 13 mm (1/2")

Moustiquaire

- 5 Cadre d'aluminium bronze
avec mèche de fibre de verre
(blanc, noir, cachmire, bronze
huilé et nickel satin en option)

Quincaillerie

Mécanisme *ENCORE* de Truth
bronze avec poignée rétractable
(blanc, noir, cachmire, bronze huilé
et nickel satin en option)

Barrure : Multi-point

